

MICROPLUS II DOSERINGSPUMPE

Universel pumpe med ledningsevnesstyring



Fordele:

- **Lille kompakt enhed.** Nem at indpasse i enhver installation.
- **Nem installation og indstilling.** Ingen indvendig tilslutning eller justering.
- **Ledningsevnestyring.** Giver konstant regulering af kemi koncentration.
- **Engangspumpehoveder.** Enkel udskiftning, valgfri slangetyper.
- **Monteringssæt medfølger.** Alle nødvendige dele til montage i pakningen.
- **IP55 tæt kabinet.** Vand- og støvtæt.

Tekniske Specifikationer

MicroPlus II er en lille og kompakt, smukt designet doseringspumpe, beregnet for præcis og driftssikker dosering af væsker, baseret på ledningsevne måling. Den er specielt anvendelig til dosering af flydende sæbe i opvaskemaskiner.

Virkemåde: Ved hjælp af måleproben der monteres i opvaskemaskinens kar, måles sæbekoncentrationen kontinuerligt, og pumpen doserer automatisk, når koncentrationen kommer under det indstillede niveau.

Pumpen har en indstillelig alarm, der lyder hvis ikke den ønskede koncentration er opnået indenfor den indstillede tid. Dette vil ske hvis for eksempel sæbebeholderen er løbet tør.

Pumpehovedet er en udskiftelig enhed der er smurt og forseglet fra fabrikken, for at sikre lang og problemfri levetid. Det udskiftes let, ved at løsne 2 skruer. Da pumpehovedet samtidigt kan leveres med forskellige typer og dimensioner slanger, gør det pumpen ideel til utallige formål.

Forsyningsspænding:	230VAC
Effektforbrug max:	10W
Måleområde:	1-8 mS
Alarmtid:	0-135 sek
Pumpekapacitet:	100 ml/min.
Tæthedsgrad:	IP55
Vægt:	1 kg
Godkendelser:	EMC EN89/336 LVD EN72/23

