

POWERPLUS II DOSERINGSANLÆG

Tidsstyret dosering af opvaske- og afspændingsmiddel



PowerPlus II er et moderne doseringsanlæg, beregnet for præcis og driftssikker dosering af både opvaske- og afspændingsmiddel i enkelttanks opvaskemaskiner.

PowerPlus II har meget fleksible indstillingsmuligheder, der gør det let at tilslutte den til de fleste typer opvaskemaskiner på markedet.

Enheden giver mulighed for en hastigheds- og tidsstyret opstartsdosering af sæbe samt driftsdosering af sæbe og afspændingsmiddel. Al indstilling foregår ved hjælp af et folietastatur, der også anvendes til spædning af pumperne.

Funktioner: Opstartsdoseringen kan indstilles til at fungere når anlægget tændes, til "Auto" eller den kan udelades helt. En "reset" funktion giver mulighed for manuel opstartsdosering ved hjælp af en ekstern trykknop.

Driftsdoseringen kan aktiveres af et separat signal til henholdsvis sæbe og afspændingspumpen, eller der kan anvendes 1 fælles styresignal. I "Auto" mode anvendes 1 signal til at aktivere både opstartsdosering, driftsdosering og afspændingsdosering.

Fordele:

- **Nydesignet kabinet.** Åbnes uden skruer. Hængslet front sikrer let adgang og montage.
- **Udvendigt tastatur** med adgang til spædning og stop af pumper. Beskyttet adgang til programmering.
- **Valgfri startdosering.** OFF, ved opstart, automatisk eller manuel.
- **Eget logo.** leveres som standard med blå, transparent dæksel over tastaturet, men kan også leveres med hvidt dæksel med dit logo påtrykt.
- **Engangs pumpehoveder.** Enkel udskiftning, valgfri slangetyper.
- **IP66 tæt kabinet.** Vand- og støvtæt.

Maximum logo størrelse er 50 x 50 mm



Tekniske Specifikationer

Forsyningsspænding:	230VAC
Effektforbrug max:	15W
Pumpetid max:	10 min.
Pumpehastighed, variabel:	20-100%
Pumpekapacitet:	
5 mm silikoneslange:	210 ml/min.
3 mm silikoneslange:	110 ml/min.
Andre slangematerialer på bestilling.	
Tæthedsgrad:	IP66
Vægt:	1,5 kg

