

BrightLogic® doseringsanlæg

Til automatisk dosering af flydende tøjvaskemidler.



BrightLogic er et komplet program af avancerede doseringsanlæg, beregnet for præcis og driftsikker dosering af flydende vaskemidler til de fleste typer og størrelser vaskemaskiner. Systemet omfatter anlæg til dosering af fra 2 til 10 midler i maskiner med indtil ca. 100 kg. kapacitet.

Til systemet kan endvidere leveres forskelligt tilbehør, som for eksempel brugerbetjeningsenhed, manifolde og installationsæt.

Faciliteter. Pumperne i BrightLogic aktiveres af signaler der tages fra vaskemaskinen, og hver pumpe kan frit tildeles det styresignal der ønskes. Således kan hver pumpe programmeres til at blive aktiveret individuelt, eller modsat kan alle pumper aktiveres af det samme styresignal.

BrightLogic har mulighed for op til 20 doseringsprogrammer der kan vælges via en brugerbetjeningsenhed, eller som kan vælges automatisk af vaskemaskinen. Endvidere kan den anvendes sammen med "intelligente" vaskemaskiner med eget doseringsprogram.

Programmering. Alle BrightLogic's funktioner kan programmeres på enkel vis ved hjælp af det indbyggede tastatur og display, men programmeringen kan med fordel foretages via en trådløs PC-opkobling, og det tilhørende program. PC programmet kan også anvendes til at aflæse driftsdata fra doseringsanlægget, hvorefter der kan udskrives rapporter, eller data kan eksporteres til for eksempel et regneark, til videre behandling.

Faciliteter:

- Fra 2 til 10 pumper.
- Op til 20 programmer.
- Belyst display.
- Trådløs PC opkobling.
- Indgange for niveau alarmer.
- Slangeskift uden brug af værktøj.
- Kemikaliebestandigt kabinet.

Hurtig opsætning. Alle programmer kan gemmes på PC'en, og man kan derfor opbygge et bibliotek af opsætninger der er tilpasset ens egne midler, og de maskintyper man arbejder med. Når anlægget er monteret, kan man derfor på et øjeblik overføre det aktuelle program fra PC'en, og derved reducere installationstiden betragteligt.

Teknik: BrightLogic er udviklet med henblik på let installation, lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger. Kabinettet er fremstillet i kemikaliebestandigt PP, og udformet så der er nem adgang til ledningsmontering. Og det belyste display og enkle tastatur gør programmeringen til en leg.

Pumperne er konstrueret så slangen kan skiftes uden brug af værktøj, og yderligere kan den udstyres med den nyudviklede BrightChem® slange, der har ekstrem lang holdbarhed.



Brugerbetjening. Placeres på vaskemaskinen og giver brugeren mulighed for at vælge det ønskede doseringsprogram, der kan præsenteres med navn, i det oplyste display.

Specifikationer

Forsyningsspænding:	90-230VAC
Effektforbrug max:	30W
Pumpeydelse:	350 ml/min. (Max)